



Линейный водоотвод

www.ecoteck.ru

Medium 100

Серия 65, 125

- ① Решетка усиленная пластиковая (композитный пластик) для лотков Medium 100, цвет черный
- ② Решетка усиленная пластиковая (композитный пластик) для лотков Medium 100, цвет металлик

③ Лоток Medium В-125 100.65 h85 пластиковый

④ Лоток Medium В-125 100.125 h145 пластиковый

⑤ Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100 серии 65

Технические характеристики

N	Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Габаритные размеры (мм)		
				Длина	Ширина	Высота
①	12.10	до 19 т/м ²	Решетка усиленная пластиковая (композитный пластик) для лотков Medium 100, цвет черный	500	136	30
②	12.11	до 19 т/м ²	Решетка усиленная пластиковая (композитный пластик) для лотков Medium 100, цвет металлик	500	136	30
③	12.10.10	до 25 т/м ²	Лоток Medium В-125 100.65 h85 пластиковый	1000	153	85
④	12.20.10	до 25 т/м ²	Лоток Medium В-125 100.125 h145 пластиковый	1000	153	145
⑤	01.11	-	Закорка для лотков пластиковых Стандарт 100 серий 65	4	116	45

Особенности: пластиковые каналы идут в сборе с пластиковыми решетками из полиамида двух цветов: черными и цвета стали, с максимальной нагрузкой до 12,5 т/м²

Применение: в коттеджных поселках и частном домостроении (отвод поверхностных вод от домов, коттеджей, гаражей, и др. строений), в промзонах с максимальной нагрузкой до 12,5 т/м² (открытые площадки складов, логистические и производственные территории), при благоустройстве территорий (административные здания, школы, сады)